

■ Attachments in two parts

■ Ferrures en deux parties


Mast section Profil de mât	wire Câble	Comp.Part number Référence complète	Intern.tang Part number Référence ferrure	Description / Désignation
S 137 ⇨ S 330	∅ 6 ∅ 7	31009 201 075	31009 201074	Drilling ∅ 13 (with 6 S/s rivets 4,8 x 14) Perçage ∅ 13 (avec 6 rivets inox 4,8 x 14)
				Drilling ∅ 14,5 (with 2 screws A4 M6x12 + nuts + 8 S/s rivets 4,8 x 14) Perçage ∅ 14,5 (avec 2 vis A4 M6x12 + écrous + 8 rivets inox 4,8 x 14)
S 400 ⇨ S 622	∅ 8	31007 020 125	31007 020124	Drilling ∅ 14,5 (with 2 screws A4 M6x12 + nuts + 8 S/s rivets 4,8 x 14) Perçage ∅ 14,5 (avec 2 vis A4 M6x12 + écrous + 8 rivets inox 4,8 x 14)
S 1170 ⇨ S 1395	∅ 8	31009 201 105	31009 201104	Drilling ∅ 14,5 (with 2 screws A4 M6x12 + nuts + 8 S/s rivets 4,8 x 18) Perçage ∅ 14,5 (avec 2 vis A4 M6x12 + écrous + 8 rivets inox 4,8 x 18)
S 830 ⇨ S 1395	∅ 10	31009 020 125	31009 020124	Drilling ∅ 16,5 (with 8 Monel rivets 6,4 x 18) Perçage ∅ 16,5 (avec 8 rivets monel 6,4 x 18)



ref. 31009201075



ref. 31009201105



A + CUTS LENGTH / A + ENTAILLES

Part numbers References	31009 201 074	31007 020 124 31009 201 104	31009 020 124
Cut length Entaille	76 x 6 mm	102 x 8 mm	102 x 12 mm
A	16 mm	35 mm	35 mm