


ALLOY BOWSPRIT / BOUT DEHORS ALUMINIUM

Fitted-in sheave / Réa intégré



Bridle attachment
Accroche sous-barbe

Automatic locking device



Plot champignon

Systeme simple à plots

- Facile à installer grâce à un système de verrouillage automatique sur plots (platines) de pont;
- Collier amovible pivotant : permet une position "parking" le long des filières.

Automatic locking device


- Easy fixation (automatic locking device on deck fixing blocks);
- Rotating collar captive from the section: removable bowsprit for storage alongside one boat edge

Complete kit including :

- Aluminium bowsprit with special end fittings : bridle attachment at the front and fixing block device at the back (delivered pre-installed);
- Adjustable Central fixing collar;
- Deck fitting blocks and two counter plates

Kit complet :


- Bout dehors aluminium avec embout avant et un embout arrière;
- Collier de fixation central;
- Systeme de plots complet et deux contreplaques.



Central collar
Collier central




integrated line stopper
Coinceur intégré



Technical datas and references / Caractéristiques techniques

ø section (mm)	Total length Lg totale (mm-feet)	Mini. length inside lg mini. à l'intérieur (mm-feet)	max. length outside lg libre max. à l'extérieur (mm-feet)	Use example boat length Lg Bateau approx. (feet)	Max sail area (m ²) Surface de voile max.		PART NUMBER RÉFÉRENCE
					Asym. Spi.	Gennaker & code zero	
ø 70	1600	800	800	25-36'	60	37*	54830701600
ø 80	1800	900	900	36-40'	82	52*	54830801800
ø 90	1900	950	950	40-47'	102	65*	54830901900
ø 100	2000	1000	1000	48-57'	130 / 150*	105*	54831002000


*with bridles *avec utilisation d'une sous-barbe



Bridle Kit / Kit sous-barbe



Furler fitting ring / Bague d'amure



parking

working

64-90 mm

90-110 mm

BOWSPRIT OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONS BOUT DEHORS		
Bowsprit optional accessories Options bout dehors	ø ext section ø tube ext. (mm)	Part number Référence
Option for bridle kit (cleat + rope exit) Option montage sous-barbe (taquet + sortie drisse)	70/80/80/90/100	54840000110
Bridle kit / Kit sous-barbe textile		54840000111
Furler fitting ring / Bague d'amure	70	54840000085
	80	54840000086
	90	54840000087
	100	54840000088
Extra working fitting / Plot de travail supplémentaire	70/80/80/90/100	54840000015
Extra parking fitting / Plot de parking supplémentaire		54840000025
Stemhead fitting 64-90 mm / Adaptation davier 64-90 mm		54840000057
Stemhead fitting 110 mm / Adaptation davier 110 mm		54840000055
Deck fitting cover / Protection plot		54840000035